

SPLIT SYSTEM CON COMPRESSORI SEMIHERMETICI SERIE " ROCK "
SEMI-HERMETIC CONDENSING SPLIT SYSTEM SERIE " ROCK "
SPLIT SYSTEM AVEC COMPRESSEURS SEMIHERMETIQUES SERIE " ROCK "

RESE CALCOLATE PER GAS R 404-A NORMALE E BASSA TEMPERATURA
CAPACITY CALCULATED FOR GAS R 404 A CHILLER - LOW TEMPERATURE
CAPACITE' CALCULE' POUR GAZ R 404A MOYENNE ET BASSE TEMPERATURE

EVAPORATORE CON ESPANSIONE A VALVOLA TERMOSTATICA
THERMOSTATIC VALVE EXPANSION EVAPORATOR
EVAPORATEUR AVEC ESPANSION A' VANNE THERMOSTATIQUE



CODE	COMPRESSORS			CAPACITY WATT Ta= +45°C		EVAPOR./ EVAPORATIONS DT = 6°C				DIM. CELLA COLD ROOM		TUBI DI COLLEGAM. PIPE FITINGS		DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO	IMBALLO PACKING EMBALLAGE EURO
	MODEL	HP	ASS. KW	Te =		N° x Ø mm.	L cm.	P cm.	H cm.	Tc +5°C -0°C		a mm.	b mm.	L cm.	P cm.	H cm.			
	FRASCOLD.			-5°C	-10°C					M3									
SRVFS- N 0,75	A 07 5 Y	3/4	0,77	2640	2200	3 x 250	115	42	28	24	18	10	12	70	65	40	125		
SRVFS- N 10	A 1 6 Y	1	1,33	2960	2430	3 x 250	115	42	28	37	23	10	16	70	65	40	130		
SRVFS- N 15	A 1 5 8 Y	1,5	1,71	4170	3410	2 x 300	115	42	28	59	49	10	16	70	65	40	150		
SRVFS- N 20	C 2 1 2 Y	2	2,45	6460	5310	3 x 300	122	45	40	76	63	12	18	70	65	40	175		

BASSA TEMPERATURA / LOW TEMPERATURE / BASSE TEMPERATURE

CODE	COMPRES.	HP	KW	-25°C	-30°C	N° x diam.	cm	cm	cm	TC-20°C -25°C	mm	mm	cm	cm	cm	KG	EURO	EURO
SRVFS- B 10	A 1 7 Y	1	0,90	1460	1070	3 x 250	115	42	28	10 6	10	16	70	65	40	110		
SRVFS- B 15	B 1 510 Y	1,5	1,33	2270	1700	3 x 250	115	42	28	16,7 11	10	16	70	65	40	130		
SRVFS- B 20	C 2 1 2 Y												2	1,71	2670			
SRVFS- B 30	D 3 1 6 Y	3	2,45	3780	2900	3 x 350	165	52	55	43 34	12	22	70	65	40	165		
SRVFS- B 40	F 4 24 Y	4	3,24	5840	4530	2 x 450	165	63	66	64 48	12	28	70	65	40	230		

L'UNITA' MOTOCONDENSANTE E' COMPOSTA DA:

BASE IN L/Z O PROFILI IN ACCIAIO VERNICIATI
 CONDENSATORE TROPICALIZZATO, COMPRESSORE
 ERMETICO, RICEVITORE DI LIQUIDO CON RUBINETTO,
 FILTRO DEIDRATORE, SOLENOIDE LIQUIDO, PRESSOSTATO ALTA/
 BASSA, QUADRO POTENZA, RUBINETTI DI COLLEGAMENTO TRA
 UNITA' ED EVAIRATORE, PRESSURIZZATO CON AZOTO
SU RICHIESTA:
 PER COMPONENTI SUPPLEMENTARI CONTATTARE IL NOSTRO
 UFFICIO COMMERCIALE.

THE CONDENSING UNIT IS EQUIPPED WITH:

TROPICAL CONDENSER, HERMETIC COMPRESSOR
 LIQUID RECEIVER WITH SERVICE VALVE, FILTER, LIQUID
 SOLENOID VALVE, HB/LB PRESSOSTAT, CONTROL PANEL,
 SERVICE VALVE OR CONNECTION BETWEEN THE UNIT AND
 EVAPORATOR, CHARGED WITH NITROGEN.

ON REQUEST:

FOR EXTRA COMPONENTS PLEASE CONTACT OUR
 SALES OFFICE.

GROUPES DE CONDENSATION AVEC:

CONDENSATEUR ROPICALISE', COMPRESSEUR HERMETIQUE,
 BOUTEILLE DE LIQUIDE AVEC SOUPAPE, FILTRE, LIQUID SOLENOID
 SOUPAPE, HB/LB PRESSOSTAT ARMOIRE DE PUISSANCE, SOUPAPES
 CONNECTION ENTRE LE GROUPE ET L'EVAPORATEUR,
 PRESSURIZE' AVEC AZOTE.

SUR DEMANDE:

POUR ULTERIEURES COMPOSANTES SVP CONTACTE' NOTRE
 BUREAU COMMERCIAL.

SPLIT SYSTEM CON COMPRESSORI SEMIHERMETICI SERIE " ROCK "
SEMI-HERMETIC CONDENSING SPLIT SYSTEM SERIE " ROCK "
SPLIT SYSTEM AVEC COMPRESSEURS SEMIHERMETIQUES SERIE " ROCK "

RESE CALCOLATE PER GAS R 404-A NORMALE E BASSA TEMPERATURA
CAPACITY CALCULATED FOR GAS R 404 A CHILLER - LOW TEMPERATURE
CAPACITE' CALCULE' POUR GAZ R 404A MOYENNE ET BASSE TEMPERATURE

EVAPORATORE CON ESPANSIONE A VALVOLA TERMOSTATICA
THERMOSTATIC VALVE EXPANSION EVAPORATOR
EVAPORATEUR AVEC ESPANSION A' VANNE THERMOSTATIQUE



CODE	COMPRESSORS			CAPACITY WATT Ta= +45°C		EVAPOR./ EVAPORATIONS DT = 6°C				DIM. CELLA COLD ROOM		TUBI DI COLLEGAM. PIPE FITINGS		DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO	IMBALLO PACKING EMBALLAGE EURO
	MODEL	HP	ASS.	Te =		N° x Ø mm.	L cm.	P cm.	H cm.	Tc +5°C -0°C		a mm.	b mm.	L cm.	P cm.	H cm.			
	BITZER		KW	-5°C	-10°C					M3									
SRVBS- N 0,75	2JC-07 2 Y	3/4	0,77	2620	2120	3 x 250	115	42	28	24	18	10	12	70	65	40	125		
SRVBS- N 10	2HC-2 2 Y	1	1,15	3290	2670	3 x 250	115	42	28	37	23	10	16	70	65	40	130		
SRVBS- N 15	2GC 2 2 Y	1,5	1,33	3890	3180	2 x 300	115	42	28	59	49	10	16	70	65	40	150		
SRVBS- N 20	2FC 3 2 Y	2	1,91	4890	3940	3 x 300	122	45	40	76	63	12	18	70	65	40	175		

BASSA TEMPERATURA / LOW TEMPERATURE / BASSE TEMPERATURE

CODE	COMPRES.	HP	KW	-25°C	-30°C	N° x diam.	cm	cm	cm	TC-20°C -25°C	mm	mm	cm	cm	cm	KG	EURO	EURO
SRVBS- B 10	2HC 1 2 Y	1	0,90	1250	910	3 x 250	115	42	28	10 6	10	16	70	65	40	110		
SRVBS- B 15	2GC 2 2 Y	1,5	1,33	1560	1160	3 x 250	115	42	28	16,7 11	10	16	70	65	40	130		
SRVBS- B 20	2EC 2 2 Y	2	1,71	2420	1830	2 x 300	115	42	28	26 20	10	18	70	65	40	145		
SRVBS- B 30	2CC 3 2 Y	3	2,45	3540	2690	3 x 350	165	52	55	43 34	12	22	70	65	40	165		
SRVBS- B 40	4EC 4 2 Y	4	3,24	4760	3590	3 x 350	165	52	55	64 48	12	28	70	65	40	165		

L'UNITA' MOTOCONDENSANTE E' COMPOSTA DA:

BASE IN L/Z O PROFILI IN ACCIAIO VERNICIATI
 CONDENSATORE TROPICALIZZATO, COMPRESSORE
 ERMETICO, RICEVITORE DI LIQUIDO CON RUBINETTO,
 FILTRO DEIDRATORE, SOLENOIDE LIQUIDO, PRESSOSTATO ALTA/
 BASSA, QUADRO POTENZA, RUBINETTI DI COLLEGAMENTO TRA
 UNITA' ED EVAIRATORE, PRESSURIZZATO CON AZOTO
SU RICHIESTA:
 PER COMPONENTI SUPPLEMENTARI CONTATTARE IL NOSTRO
 UFFICIO COMMERCIALE.

THE CONDENSING UNIT IS EQUIPPED WITH:

TROPICAL CONDENSER, HERMETIC COMPRESSOR
 LIQUID RECEIVER WITH SERVICE VALVE, FILTER, LIQUID
 SOLENOID VALVE, HB/LB PRESSOSTAT, CONTROL PANEL,
 SERVICE VALVE OR CONNECTION BEETWIN THE UNIT AND
 EVAPORATOR, CHARGED WITH NITROGEN.

ON REQUEST:

FOR EXTRA COMPONENETS PLEASE CONTACT OUR
 SALES OFFICE.

GROUPES DE CONDENSATION AVEC:

CONDENSATEUR ROPICALISE', COMPRESSEUR HERMETIQUE,
 BOUTEILLE DE LIQUIDE AVEC SOUPAPE, FILTRE, LIQUID SOLENOID
 SOUPAPE, HB/LB PRESSOSTAT ARMOIRE DE PUISSANCE, SOUPAPES
 CONNECTION ENTRE LE GROUPE ET L'EVAPORATEUR,
 PRESSURIZE' AVEC AZOTE.

SUR DEMANDE:

POUR ULTERIEURES COMPOSANTES SVP CONTACTE' NOTRE
 BUREAU COMMERCIAL.