

SPLIT SYSTEM CON COMPRESSORI ERMETICI SERIE " ROCK "
HERMETIC CONDENSING SPLIT SYSTEM SERIE " ROCK "
SPLIT SYSTEM AVEC COMPRESSEURS HERMETIQUES SERIE " ROCK "

RESE CALCOLATE PER GAS R 404-A NORMALE E BASSA TEMPERATURA
CAPACITY CALCULATED FOR GAS R 404 A CHILLER - LOW TEMPERATURE
CAPACITE' CALCULE' POUR GAZ R 404A MOYENNE ET BASSE TEMPERATURE

EVAPORATORE CON ESPANSIONE A VALVOLA TERMOSTATICA
THERMOSTATIC VALVE EXPANSION EVAPORATOR
EVAPORATEUR AVEC ESPANSION A' VANNE THERMOSTATIQUE



CODE	COMPRESSORS			CAPACITY WATT Ta= +45°C		EVAPOR./ EVAPORATIONS DT = 7°C				DIM. CELLA COLD ROOM		TUBI DI COLLEGAM PIPE FITINGS		DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO	IMBALLO PACKING EMBALLAGE EURO
	MODEL	HP	ASS. KW	Te =		N° x Ø	L	P	H	Tc +5°C -0°C	M3	a	b	L	P	H			
	U. H.			-5°C	-10°C	mm.	cm.	cm.	cm.			mm.	mm.	cm.	cm.	cm.			

ESPANSIONE CON VALVOLA TERMOSTATICA - THERMOSTATIC VALVE EXPANSION - EXPANSION A' VANNE THERMOSTATIQUE

SRVHE-N 15	CAJ 4519 Z	1,5	1,25	3240	2730	3 x 250	115	42	28	37	23	10	16	70	65	40	100		
SRVHE-N 20	TFH 4524 Z	2	1,90	3825	2951	2 x 300	115	42	28	44	33	12	16	70	65	40	150		
SRVHE-N 25	TFH 4531 Z	2,5	2,12	5090	4420	3 x 300	122	45	40	64	44	12	16	70	65	40	150		
SRVHE-N 30	TFH 4540 Z	3	2,60	7100	5850	3 x 300	122	45	40	79	63	12	22	70	65	40	190		

BASSA TEMPERATURA / LOW TEMPERATURE / BASSE TEMPERATURE

CODE	COMPRES.	HP	KW	-25°C	-30°C	N° x diam.	cm	cm	cm	TC-20°C -25°C	mm	mm	cm	cm	cm	KG	EURO	EURO	
SRVHE-B 25	TFH 2511 Z	2,5	2,45	2150	1680	3 x 250	115	42	28	16	11	12	16	70	65	40	95		
SRVHE-B 30	TFH 2511 Z	3	2,50	2892	2105	2 x 300	115	42	28	24	21	12	22	70	65	40	125		
SRVHE-B 40	TAG 2516 Z	4	3,35	4430	3327	3 x 350	165	52	55	44	35	12	28	70	65	40	165		
SRVHE-B 50	TAG 2522 Z	5	4,03	5360	3920	2 x 450	165	63	66	65	58	12	28	70	65	40	165		

L'UNITA' MOTOCONDENSANTE E' COMPOSTA DA:

BASE IN L/Z O PROFILI IN ACCIAIO VERNICIATI
 CONDENSATORE TROPICALIZZATO, COMPRESSORE
 ERMETICO, RICEVITORE DI LIQUIDO CON RUBINETTO,
 FILTRO DEIDRATORE, SOLENOIDE LIQUIDO, PRESSOSTATO ALTA/
 BASSA, QUADRO POTENZA, RUBINETTI DI COLLEGAMENTO TRA
 UNITA' ED EVAIOIRATORE, PRESSURIZZATO CON AZOTO

SU RICHIESTA:

PER COMPONENTI SUPPLEMENTARI CONTATTARE IL NOSTRO
 UFFICIO COMMERCIALE.

THE CONDENSING UNIT IS EQUIPPED WITH:

TROPICAL CONDENSER, HERMETIC COMPRESSOR
 LIQUID RECEIVER WITH SERVICE VALVE, FILTER, LIQUID
 SOLENOID VALVE, HB/LB PRESSOSTAT, CONTROL PANEL,
 SERVICE VALVE OR CONNECTION BEETWIN THE UNIT AND
 EVAPORATOR, CHARGED WITH NITROGEN.

ON REQUEST:

FOR EXTRA COMPONENETS PLEASE CONTACT OUR
 SALES OFFICE.

GROUPES DE CONDENSATION AVEC:

CONDENSATEUR ROPICALISE', COMPRESSEUR HERMETIQUE,
 BOUTEILLE DE LIQUIDE AVEC SOUPAPE, FILTRE, LIQUID SOLENOID
 SOUPAPE, HB/LB PRESSOSTAT ARMOIRE DE PUISSANCE, SOUPAPES
 CONNECTION ENTRE LE GROUPE ET L'EVAPORATEUR,
 PRESSURIZE' AVEC AZOTE.

SUR DEMANDE:

POUR ULTERIEURES COMPOSANTES SVP CONTACTE' NOTRE
 BUREAU COMMERCIAL.