

COMPRESSORI FRASCOLD

FRASCOLD COMPRESSORS

COMPRESSEURS FRASCOLD

CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "COMPACT"
COOLING STATION "COMPACT" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "COMPACT"

GAS R 404-A PER NORMALE TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR MEDIUM TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR MOYENNE TEMPERATURE



CODE	COMPRESSOR			CONDENS. +45°C CAPACITY KW		RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER LITRI LITRES	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO PIPE FITINGS				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO
	MODEL FRASCOLD	N°	ASS. KW	-5°C	-10°C			a	b	c	d	L	P	H		
						mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.				
CPCF-N 20/3	D 2. 11 Y	3	5,10	20,05	16,50	30	2	22	16	16	35	2200	900	1200	380	
CPCF-N 30/3	D 3. 15 Y	3	6,90	27,24	22,47	30	2	22	18	16	42	2200	900	1200	420	
CPCF-N 40/3	D 4. 18 Y	3	9,60	32,64	27,03	30	2	28	22	18	42	2600	1050	1350	600	
CPCF-N 50/3	F 5. 19 Y	3	11,90	36,05	29,79	48	2	35	28	22	42	2600	1050	1350	675	
CPCF-N 75/3	Q 7. 28 Y	3	17,20	52,4	43,25	48	2	42	35	22	54	2600	1050	1350	790	
CPCF-N 76/3	Q 7. 33 Y	3	17,20	59,46	49,26	48	3	42	35	28	54	2600	1050	1350	850	
CPCF-N 100/3	S 10. 39 Y	3	24,00	72,15	59,94	60	3	42	35	28	54	2600	1050	1450	1020	
CPCF-N 150/3	S 15. 15 Y	3	33,50	92,82	76,42	60	3	42	35	28	64	3100	1200	1450	1190	
CPCF-N 200/3	V 20. 59 Y	3	45,90	108,95	90,24	60	3	42	35	28	64	3100	1200	1450	1390	
CPCF-N 250/3	V 25. 71 Y	3	56,00	130,12	106,95	90	3	54	42	35	2x54	3100	1200	1450	1500	
CPCF-N 300/3	V 30. 84 Y	3	66,50	156,33	129,33	90	3	54	42	35	2x54	3600	1300	1450	1590	
CPCF-N 350/3	V 35.103 Y	3	78,90	190,52	159,45	90	3	54	42	35	2x54	3600	1300	1550	1790	
CPCF-N 400/3	Z 40.126 Y	3	91,00	235,52	195,41	110	4	54	42	35	2x64	3600	1300	1550	1900	
CPCF-N 500/3	W 50.168 Y	3	111,90	319,15	264,05	110	4	64	54	35	2x64	3700	1400	1600	2200	
CPCF-N 600/3	W 60.187 Y	3	134,00	354,49	292,87	110	4	64	54	42	2x64	3700	1400	1600	2400	

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitrogen

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
 RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
 PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
 VOLTAGGIO DIFFERENTE
 CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
 COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
 IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL
 OVERSIZED LIQUID RECEIVER
 HOT GAS DEFROSTING
 DIFFERENT VOLTAGE
 REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
 COMPONENTS OR APPLICATIONS OUT OF
 STANDARD
 PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION
 BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
 DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
 TENSION DIFFERENT
 CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
 CENTRALE - COMPONENTS OU APPLICA-
 TIONS NE PAS STANDARD
 EMBALLAGE

COMPRESSORI FRASCOLD

FRASCOLD COMPRESSORS

COMPRESSEURS FRASCOLD

CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "COMPACT"
COOLING STATION "COMPACT" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "COMPACT"

GAS R 404-A PER BASSA TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR LOW TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR BASSE TEMPERATURE



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW			RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER LITRI LITRES	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO PIPE FITINGS				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO
	MODEL FRASCOLD	N°	ASS. KW	-30°C	-35°C	-40°C			a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	L mm.	P mm.	H mm.		
CPCF-B 20/3	D 2. 13 Y	3	5,10	9,80	7,10	4,08	24	2	22	16	16	35	2200	900	1200	415	
CPCF-B 30/3	D 3. 19 Y	3	6,90	12,60	9,99	7,35	30	2	22	18	16	42	2200	900	1200	500	
CPCF-B 40/3	F 4. 24 Y	3	9,60	15,92	12,10	8,94	30	2	28	22	16	42	2600	1050	1350	690	
CPCF-B 50/3	F 5. 28 Y	3	11,90	18,35	14,25	10,92	30	2	28	22	22	54	2600	1050	1350	750	
CPCF-B 55/3	Q 5. 33 Y	3	11,90	20,33	15,44	11,25	48	2	42	35	22	54	2600	1050	1350	890	
CPCF-B 75/3	S 7. 39 Y	3	17,20	25,21	19,25	14,35	60	3	42	35	28	54	2600	1050	1350	1000	
CPCF-B100/3	S 10. 51 Y	3	23,50	32,49	24,56	18,12	60	3	42	35	28	54	2600	1050	1450	1200	
CPCF-B150/3	V 15. 59 Y	3	33,90	36,89	27,65	20,18	60	3	42	35	28	64	3100	1200	1450	1410	
CPCF-B150/3	V 15. 71 Y	3	33,90	44,12	33,05	23,94	72	3	42	35	28	64	3100	1200	1450	1520	
CPCF-B200/3	V 20. 84 Y	3	46,00	54,59	44,51	31,12	72	3	42	35	28	64	3100	1200	1450	1820	
CPCF-B250/3	V 25.103 Y	3	66,50	66,65	51,09	38,19	80	3	54	42	35	2x54	3600	1300	1450	2010	
CPCF-B300/3	Z 30.126 Y	3	56,25	79,18	59,68	43,31	80	3	54	42	35	2x54	3600	1300	1550	2190	
CPCF-B400/3	Z 40.154 Y	3	91,50	98,92	74,42	54,25	80	3	64	42	35	2x64	3600	1300	1550	2450	
CPCF-B500/3	W 50.187 Y	3	111,90	120,88	90,96	66,08	90	3	64	54	42	2x64	3700	1400	1600	2600	
CPCF-B600/3	W 60.206 Y	3	134,00	134,16	100,65	73,60	90	3	72	54	42	2x64	3700	1400	1600	2750	

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitrogen

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
 RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
 PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
 VOLTAGGIO DIFFERENTE
 CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
 COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
 IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL
 OVERSIZED LIQUID RECEIVER
 HOT GAS DEFROSTING
 DIFFERENT VOLTAGE
 REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
 COMPONENTS OR APPLICATIONS OUT OF
 STANDARD
 PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION
 BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
 DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
 TENSION DIFFERENT
 CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
 CENTRALE - COMPONENTS OU APPLICA-
 TIONS NE PAS STANDARD
 EMBALLAGE

COMPRESSORI FRASCOLD

FRASCOLD COMPRESSORS

COMPRESSEURS FRASCOLD

CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "COMPACT"
COOLING STATION "COMPACT" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "COMPACT"

GAS R 404-A PER NORMALE TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR MEDIUM TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR MOYENNE TEMPERATURE



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW		RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER LITRI LITRES	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO PIPE FITINGS				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO
	MODEL FRASCOLD	N°	ASS. KW	-5°C	-10°C			a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	L mm.	P mm.	H mm.		
CPCF-N 20/4	D 2. 11 Y	4	6,80	27,20	22,27	30	2	28	22	16	35	2600	900	1200	500	
CPCF-N 30/4	D 3. 15 Y	4	9,20	36,32	29,96	48	2	28	22	18	42	2600	900	1200	650	
CPCF-N 40/4	D 4. 18 Y	4	12,80	43,52	36,04	48	2	35	28	22	42	3100	1050	1350	800	
CPCF-N 50/4	F 5. 19 Y	4	15,87	48,07	39,72	60	2	35	28	22	42	3100	1050	1350	900	
CPCF-N 75/4	F 7. 28 Y	4	22,93	68,24	56,44	60	2	42	35	22	54	3100	1050	1350	1055	
CPCF-N 76/4	Q 7. 33 Y	4	22,93	59,46	65,68	60	3	42	35	28	54	3100	1050	1350	1140	
CPCF-N 100/4	S 10. 39 Y	4	32,00	79,28	79,92	60	3	42	35	28	54	3100	1050	1450	1350	
CPCF-N 150/4	S 15. 15 Y	4	44,97	123,76	101,89	72	3	42	35	28	64	3600	1200	1450	1590	
CPCF-N 200/4	V 20. 59 Y	4	61,20	145,27	120,32	72	3	54	42	28	64	3600	1200	1450	1850	
CPCF-N 250/4	V 25. 71 Y	4	74,67	173,49	142,62	90	3	54	42	35	2x54	3600	1200	1450	2000	
CPCF-N 300/4	V 30. 84 Y	4	88,67	207,11	172,44	90	3	54	42	35	2x54	4100	1300	1450	2120	
CPCF-N 350/4	V 35.103 Y	4	105,20	190,52	212,61	90	3	64	54	35	2x54	4100	1300	1550	2390	
CPCF-N 400/4	Z 40.126 Y	4	121,33	250,03	260,55	110	3	64	54	42	2x64	4100	1300	1550	2540	
CPCF-N 500/4	W 50.168 Y	4	149,20	425,53	352,07	110	3	80	64	42	2x64	4300	1400	1600	2940	
CPCF-N 600/4	W 60.187 Y	4	178,67	472,65	390,49	130	3	80	64	42	2x64	4800	1400	1600	3200	

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitrogen

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
 RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
 PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
 VOLTAGGIO DIFFERENTE
 CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
 COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
 IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL
 OVERSIZED LIQUID RECEIVER
 HOT GAS DEFROSTING
 DIFFERENT VOLTAGE
 REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
 COMPONENTS OR APPLICATIONS OUT OF
 STANDARD
 PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION
 BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
 DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
 TENSION DIFFERENT
 CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
 CENTRALE - COMPONENTS OU APPLICA-
 TIONS NE PAS STANDARD
 EMBALLAGE

COMPRESSORI FRASCOLD

FRASCOLD COMPRESSORS

COMPRESSEURS FRASCOLD

**CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "COMPACT"
COOLING STATION "COMPACT" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "COMPACT"**

**GAS R 404-A PER BASSA TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR LOW TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR BASSE TEMPERATURE**



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW			RIC. LIQUIDO	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO				DIMENSIONE			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI
	MODEL FRASCOLD	N°	ASS. KW	-30°C	-35°C	-40°C	LIQ. RECEIVER LITRI LITRES		PIPE FITINGS				DIMENSION				PRICE LIST
									a	b	c	d	L	P	H		PRIX COURANT EURO
CPCF-B 20/4	D 2. 13 Y	4	6,80	13,07	9,47	5,44	38	2	22	16	16	35	2600	900	1200	415	
CPCF-B 30/4	D 3. 19 Y	4	6,90	16,80	13,32	9,80	38	2	22	18	18	42	2600	900	1200	500	
CPCF-B 40/4	F 4. 24 Y	4	12,80	21,23	16,13	11,92	38	2	28	22	18	42	2600	1050	1350	690	
CPCF-B 50/4	F 5. 28 Y	4	15,87	24,47	19,00	14,56	48	2	28	22	22	54	3100	1050	1350	750	
CPCF-B 56/4	Q 5. 33 Y	4	15,87	27,11	20,59	15,00	48	2	42	35	22	54	3100	1050	1350	890	
CPCF-B 75/4	S 7. 39 Y	4	22,93	33,61	25,67	19,13	60	3	42	35	28	54	3100	1050	1350	1000	
CPCF-B 100/4	S 10. 51 Y	4	32,00	43,32	32,75	24,16	60	3	42	35	28	54	3100	1050	1450	1200	
CPCF-B 150/4	V 15. 59 Y	4	44,97	49,19	36,87	26,91	60	3	42	35	28	64	3600	1200	1450	1410	
CPCF-B 150/4	V 15. 71 Y	4	46,15	58,83	44,07	31,92	80	3	42	35	28	64	3600	1200	1450	1520	
CPCF-B 200/4	V 20. 84 Y	4	61,20	72,79	59,35	41,49	80	3	42	35	28	64	3600	1200	1450	1820	
CPCF-B 250/4	V 25.103 Y	4	74,67	88,87	68,12	50,92	90	3	54	42	35	2x54	3600	1300	1450	2010	
CPCF-B 300/4	Z 30.126 Y	4	89,72	105,57	79,57	57,75	90	3	54	42	35	2x54	4100	1300	1550	2190	
CPCF-B 400/4	Z 40.154 Y	4	121,33	131,89	99,23	72,33	110	3	64	42	35	2x64	4100	1300	1550	2450	
CPCF-B 500/4	W 50.187 Y	4	149,2	161,17	121,28	88,11	110	3	64	54	42	2x64	4300	1400	1600	2600	
CPCF-B 600/4	W 60.206 Y	4	178,67	178,80	134,20	98,13	110	3	72	54	42	2x64	4800	1400	1600	2750	

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitrogen

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
VOLTAGGIO DIFFERENTE
CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL
OVERSIZED LIQUID RECEIVER
HOT GAS DEFROSTING
DIFFERENT VOLTAGE
REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
COMPONENETS OR APPLICATIONS OUT OF
STANDARD PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION
BOUEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
TENSION DIFFERENT
CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
CENTRALE - COMPONENETS OU APPLICA-
TIONS NE PAS STANDARD, EMBALLAGE

**CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "COMPACT"
COOLING STATION "COMPACT" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "COMPACT"**

**GAS R 404-A PER NORMALE TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR MEDIUM TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR MOYENNE TEMPERATURE**



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW		RIC. LIQUIDO	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO PIPE FITTINGS				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI
	MODEL BITZER	N°	ASS. KW	-5°C	-10°C	LIQ. RECEIVER LITRI LITRES		a	b	c	d	L	P	H		PRICE LIST
																PRIX COURANT EURO
CPCB-N 20/3	2GC- 2.2Y	3	5,10	13,52	10,95	30	2	22	16	16	35	2200	900	1200	380	
CPCB-N 30/3	2DC- 3.2Y	3	6,90	23,82	19,48	30	2	22	18	16	42	2200	900	1200	420	
CPCB-N 40/3	2CC- 4.2Y	3	9,60	29,12	23,82	30	2	28	22	18	42	2600	1050	1350	600	
CPCB-N 60/3	4EC- 6.2Y	3	14,35	40,35	33,35	48	2	35	28	22	42	2600	1050	1350	675	
CPCB-N 75/3	4DC- 7.2Y	3	17,20	47,98	39,35	48	2	42	35	22	54	2600	1050	1350	790	
CPCB-N 100/3	4VCS-10.2Y	3	23,50	62,32	50,98	48	3	42	35	28	54	2600	1050	1350	850	
CPCB-N 120/3	4TCS-12.2Y	3	27,90	75,32	61,75	60	3	42	35	28	54	2600	1050	1450	1020	
CPCB-N 150/3	4PCS-15.2Y	3	34,35	91,08	73,65	60	3	42	35	28	64	3100	1200	1450	1190	
CPCB-N 200/3	4G- 20.2Y	3	45,90	104,72	85,21	60	3	42	35	28	64	3100	1200	1450	1390	
CPCB-N 250/3	4H- 25.2Y	3	50,85	117,95	97,04	90	3	54	42	35	2x54	3100	1200	1450	1500	
CPCB-N 300/3	4G- 30.2Y	3	68,30	156,98	129,25	90	3	54	42	35	2x54	3600	1300	1450	1590	
CPCB-N 350/3	6H- 35.2Y	3	79,40	203,45	167,45	90	3	54	42	35	2x54	3600	1300	1550	1790	
CPCB-N 400/3	6G- 40.2Y	3	91,00	234,52	193,41	110	3	54	42	35	2x64	3600	1300	1550	1900	
CPCB-N 500/3	6F- 50.2Y	3	111,90	278,34	228,98	110	3	64	54	35	2x64	3700	1400	1600	2200	
CPCB-N 600/3	8GC- 60.2Y	3	136,10	329,42	271,65	110	3	64	54	42	2x64	3700	1400	1600	2400	

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitrogen

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
VOLTAGGIO DIFFERENTE
CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL
OVERSIZED LIQUID RECEIVER
HOT GAS DEFROSTING
DIFFERENT VOLTAGE
REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
COMPONENTS OR APPLICATIONS OUT OF
STANDARD
PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION
BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
TENSION DIFFERENT
CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
CENTRALE - COMPONENTS OU APPLICA-
TIONS NE PAS STANDARD
EMBALLAGE

**CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "COMPACT"
COOLING STATION "COMPACT" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "COMPACT"**

**GAS R 404-A PER BASSA TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR LOW TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR BASSE TEMPERATURE**



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW			RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER LITRI LITRES	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO PIPE FITTINGS				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO
	MODEL BITZER	N°	ASS. KW	-30°C	-35°C	-40°C			a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	L mm.	P mm.	H mm.		
CPCB-B 20/3	2DC- 2.2Y	3	5,10	7,45	5,45	3,85	19	2	22	16	16	35	2200	900	1200	415	
CPCB-B 30/3	4FC- 3.2Y	3	6,90	10,01	7,52	5,25	24	2	22	18	16	42	2200	900	1200	500	
CPCB-B 40/3	4EC- 4.2Y	3	9,60	12,56	9,45	6,45	30	2	28	22	16	42	2600	1050	1350	690	
CPCB-B 50/3	4DC- 5.2Y	3	11,92	15,45	11,42	7,99	30	2	28	22	22	54	2600	1050	1350	750	
CPCB-B 60/3	4VCS- 6.2Y	3	14,11	19,32	14,23	9,85	48	2	42	35	22	54	2600	1050	1350	890	
CPCB-B 80/3	4VCS- 8.2Y	3	18,90	23,65	17,35	12,11	60	3	42	35	28	54	2600	1050	1350	1000	
CPCB-B 120/3	4NCS-12.2Y	3	25,50	31,69	23,22	15,95	60	3	42	35	28	54	2600	1050	1450	1200	
CPCB-B 130/3	4J- 13.2Y	3	29,85	38,12	28,35	20,18	60	3	42	35	28	64	3100	1200	1450	1410	
CPCB-B 150/3	4H- 15.2Y	3	33,90	44,12	33,98	24,65	72	3	42	35	28	64	3100	1200	1450	1520	
CPCB-B 200/3	4G- 20.2Y	3	46,00	52,32	37,55	26,35	72	3	42	35	28	64	3100	1200	1450	1820	
CPCB-B 250/3	6H- 25.2Y	3	57,00	67,42	50,32	36,09	80	3	54	42	35	2x54	3600	1300	1450	2010	
CPCB-B 300/3	6G- 30.2Y	3	68,35	76,12	56,95	40,45	80	3	54	42	35	2x54	3600	1300	1550	2190	
CPCB-B 400/3	6F- 40.2Y	3	91,50	88,95	65,85	46,42	80	3	64	42	35	2x64	3600	1300	1550	2450	
CPCB-B 500/3	6F- 50.2Y	3	113,00	91,85	68,65	49,52	90	3	64	54	42	2x64	3700	1400	1600	2600	

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitrogen

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
VOLTAGGIO DIFFERENTE
CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL
OVERSIZED LIQUID RECEIVER
HOT GAS DEFROSTING
DIFFERENT VOLTAGE
REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
COMPONENETS OR APPLICATIONS OUT OF
STANDARD
PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION
BOUEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
TENSION DIFFERENT
CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
CENTRALE - COMPONENETS OU APPLICA-
TIONS NE PAS STANDARD
EMBALLAGE

**CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "COMPACT"
COOLING STATION "COMPACT" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "COMPACT"**

**GAS R 404-A PER NORMALE TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR MEDIUM TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR MOYENNE TEMPERATURE**



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW		RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER LITRI LITRES	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO PIPE FITINGS				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO
	MODEL BITZER	N°	ASS. KW	-5°C	-10°C			a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	L mm.	P mm.	H mm.		
CPCB-N 20/4	2GC- 2.2Y	4	6,80	18,03	14,62	30	2	28	22	16	35	2600	900	1200	500	
CPCB-N 30/4	2DC- 3.2Y	4	9,60	31,76	25,97	48	2	28	22	18	42	2600	900	1200	650	
CPCB-N 40/4	2CC- 4.2Y	4	12,80	38,83	31,76	48	2	35	28	22	42	3100	1050	1350	800	
CPCB-N 60/4	4EC- 6.2Y	4	19,13	53,8	44,47	60	2	35	28	22	42	3100	1050	1350	900	
CPCB-N 75/4	4DC- 7.2Y	4	22,93	63,97	52,47	60	2	42	35	22	54	3100	1050	1350	1055	
CPCB-N 100/4	4VCS- 10.2Y	4	31,33	83,09	67,97	60	3	42	35	28	54	3100	1050	1350	1140	
CPCB-N 120/4	4TCS- 12.2Y	4	37,20	100,43	82,33	60	3	42	35	28	54	3100	1050	1450	1350	
CPCB-N 150/4	4H- 15.2Y	4	45,8	121,44	98,2	72	3	42	35	28	64	3600	1200	1450	1590	
CPCB-N 200/4	4G- 20.2Y	4	61,20	139,63	113,61	72	3	54	42	28	64	3600	1200	1450	1850	
CPCB-N 250/4	4H- 25.2Y	4	67,8	157,27	129,39	90	3	54	42	35	2x54	3600	1200	1450	2000	
CPCB-N 300/4	4G- 30.2Y	4	91,07	209,31	172,33	90	3	54	42	35	2x54	4100	1300	1450	2120	
CPCB-N 350/4	6H- 35.2Y	4	105,87	271,27	223,27	90	3	64	54	35	2x54	4100	1300	1550	2390	
CPCB-N 400/4	6G- 40.2Y	4	121,33	312,69	257,88	110	3	64	54	42	2x64	4100	1300	1550	2540	
CPCB-N 500/4	6F- 50.2Y	4	149,20	371,12	305,31	110	3	80	64	42	2x64	4300	1400	1600	2940	
CPCB-N 600/4	8GC- 60.2Y	4	181,47	439,23	362,2	130	3	80	64	42	2x64	4800	1400	1600	3200	

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitrogen

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
VOLTAGGIO DIFFERENTE
CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL
OVERSIZED LIQUID RECEIVER
HOT GAS DEFROSTING
DIFFERENT VOLTAGE
REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
COMPONENETS OR APPLICATIONS OUT OF
STANDARD - PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION
BOUEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
TENSION DIFFERENT
CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
CENTRALE - COMPONENETS OU APPLICA-
TIONS NE PAS STANDARD - EMBALLAGE

**CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "COMPACT"
COOLING STATION "COMPACT" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "COMPACT"**

**GAS R 404-A PER BASSA TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR LOW TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR BASSE TEMPERATURE**



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW			RIC. LIQUIDO	CATEGORIA	TUBI DI COLLEGAMENTO				DIMENSIONE			PESO	LISTINO PREZZI	
	MODEL BITZER	N°	ASS. KW	-30°C	-35°C	-40°C	LIQ. RECEIVER		PIPE FITINGS				DIMENSION					PRICE LIST
							LITRI LITRES		a	b	c	d	L	P	H			
CPCB-B 20/4	2DC- 2.2Y	4	6,80	9,93	7,27	5,13	38	2	22	16	16	35	2600	900	1200	415		
CPCB-B 30/4	4FC- 3.2Y	4	9,20	13,35	10,03	7,00	38	2	22	18	18	42	2600	900	1200	500		
CPCB-B 40/4	4EC- 4.2Y	4	12,80	16,75	12,6	8,6	38	2	28	22	18	42	2600	1050	1350	690		
CPCB-B 50/4	4DC- 5.2Y	4	15,87	20,6	20,60	10,65	48	2	28	22	22	54	3100	1050	1350	750		
CPCB-B 60/4	4VCS- 6.2Y	4	18,81	25,76	18,97	13,13	48	2	42	35	22	54	3100	1050	1350	890		
CPCB-B 80/4	4VCS- 8.2Y	4	25,2	31,53	23,13	16,15	60	3	42	35	28	54	3100	1050	1350	1000		
CPCB-B 120/4	4NCS-12.2Y	4	34,07	42,25	30,96	21,27	60	3	42	35	28	54	3100	1050	1450	1200		
CPCB-B 130/4	4J- 13.2Y	4	39,8	50,83	37,8	26,91	60	3	42	35	28	64	3600	1200	1450	1410		
CPCB-B 150/4	4H- 15.2Y	4	46,15	58,83	45,31	32,87	80	3	42	35	28	64	3600	1200	1450	1520		
CPCB-B 200/4	4G- 20.2Y	4	61,40	69,76	50,07	35,13	80	3	42	35	28	64	3600	1200	1450	1820		
CPCB-B 250/4	6H- 25.2Y	4	76	89,89	67,09	48,12	90	3	54	42	35	2x54	3600	1300	1450	2010		
CPCB-B 300/4	6G- 30.2Y	4	91,13	101,49	75,93	53,93	90	3	54	42	35	2x54	4100	1300	1550	2190		
CPCB-B 400/4	6F- 40.2Y	4	122,33	118,6	87,8	61,89	110	3	64	42	35	2x64	4100	1300	1550	2450		
CPCB-B 500/4	6F- 50.2Y	4	150,67	122,47	91,53	66,03	110	3	64	54	42	2x64	4300	1400	1600	2600		

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitrogen

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
VOLTAGGIO DIFFERENTE
CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL
OVERSIZED LIQUID RECEIVER
HOT GAS DEFROSTING
DIFFERENT VOLTAGE
REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
COMPONENTS OR APPLICATIONS OUT OF
STANDARD - PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION
BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
TENSION DIFFERENT
CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
CENTRALE - COMPONENTS OU APPLICA-
TIONS NE PAS STANDARD - EMBALLAGE

**CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "COMPACT"
COOLING STATION "COMPACT" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "COMPACT"**

**GAS R 404-A PER NORMALE TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR MEDIUM TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR MOYENNE TEMPERATURE**



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW		RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER LITRI LITRES	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO PIPE FITINGS				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO
	MODEL DORIN	N°	ASS. KW	-5°C	-10°C			a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	L mm.	P mm.	H mm.		
CPCD-N 20/3	K 235 CC	3	5,10	15,30	13,53	30	2	22	16	16	35	2200	900	1200	380	
CPCD-N 30/3	K 300 CC	3	6,90	25,25	20,96	30	2	22	18	16	42	2200	900	1200	420	
CPCD-N 40/3	K 400 CC	3	9,60	32,36	26,14	30	2	28	22	18	42	2600	1050	1350	600	
CPCD-N 50/3	K 500 CC	3	11,90	44,72	36,56	48	2	35	28	22	42	2600	1050	1350	675	
CPCD-N 74/3	K 740 CC	3	17,20	51,17	41,96	48	2	42	35	22	54	2600	1050	1350	790	
CPCD-N 75/3	K 750 CC	3	17,20	64,02	51,56	48	3	42	35	28	54	2600	1050	1350	850	
CPCD-N 100/3	K 1000 CC	3	24,00	75,34	61,44	60	3	42	35	28	54	2600	1050	1450	1020	
CPCD-N 150/3	K 1500 CC	3	33,50	98,04	81,37	60	3	42	35	28	64	3100	1200	1450	1190	
CPCD-N 200/3	K 2000 CC	3	45,90	111,27	91,69	60	3	42	35	28	64	3100	1200	1450	1390	
CPCD-N 250/3	K 2500 CC	3	56,00	140,74	116,14	90	3	54	42	35	2x54	3100	1200	1450	1500	
CPCD-N 300/3	K 3000 CC	3	66,50	163,47	134,58	90	3	54	42	35	2x54	3600	1300	1450	1590	
CPCD-N 350/3	K 3500 CC	3	78,90	202,68	167,91	90	3	54	42	35	2x54	3600	1300	1550	1790	
CPCD-N 400/3	K 4000 CC	3	91,00	233,17	192,41	110	3	54	42	35	2x64	3600	1300	1550	1900	
CPCD-N 500/3	K 5000 CC	3	111,90	281,46	247,99	110	3	64	54	35	2x64	3700	1400	1600	2200	
CPCD-N 600/3	K 6000 CC	3	134,00	331,99	274,25	110	3	64	54	42	2x64	3700	1400	1600	2400	

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitrogen

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
VOLTAGGIO DIFFERENTE
CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL
OVERSIZED LIQUID RECEIVER
HOT GAS DEFROSTING
DIFFERENT VOLTAGE
REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
COMPONENETS OR APPLICATIONS OUT OF
STANDARD
PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION
BOUEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
TENSION DIFFERENT
CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
CENTRALE - COMPONENETS OU APPLICA-
TIONS NE PAS STANDARD
EMBALLAGE

**CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "COMPACT"
COOLING STATION "COMPACT" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "COMPACT"**

**GAS R 404-A PER BASSA TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR LOW TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR BASSE TEMPERATURE**



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW			RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER LITRI LITRES	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO PIPE FITINGS				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO
	MODEL DORIN	N°	ASS. KW	-30°C	-35°C	-40°C			a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	L mm.	P mm.	H mm.		
CPCD-B 25/3	K 235 SB	3	5,10	5,94	4,42	3,25	24	2	22	16	16	35	2200	900	1200	415	
CPCD-B 30/3	K 300 SB	3	6,90	10,24	7,73	5,72	30	2	22	18	16	42	2200	900	1200	500	
CPCD-B 40/3	K 400 CS	3	9,60	12,12	9,31	6,97	30	2	28	22	16	42	2600	1050	1350	690	
CPCD-B 50/3	K 500 CS	3	11,90	16,95	12,91	9,84	30	2	28	22	22	54	2600	1050	1350	750	
CPCD-B 75/3	K 750 CS	3	17,20	24,33	18,84	14,62	48	2	42	35	22	54	2600	1050	1350	890	
CPCD-B 100/3	K 1000 CS	3	23,50	33,32	24,98	18,22	60	3	42	35	28	54	2600	1050	1350	1000	
CPCD-B 150/3	K 1500 CS	3	33,90	36,72	27,71	20,21	60	3	42	35	28	54	2600	1050	1450	1200	
CPCD-B 150/3	K 1500 CB	3	33,90	46,53	35,09	25,65	60	3	42	35	28	64	3100	1200	1450	1410	
CPCD-B 200/3	K 2500 CB	3	56,50	53,94	41,09	30,45	80	3	54	42	35	2x54	3600	1300	1450	2010	
CPCD-B 300/3	K 3000 CS	3	68,3	68,32	54,35	40,96	80	3	54	42	35	2x54	3600	1300	1550	2190	
CPCD-B 310/3	K 3000 CB	3	68,30	79,85	62,22	47,35	80	3	64	42	35	2x54	3600	1300	1550	2450	
CPCD-B 450/3	K 4500 CS	3	101,25	88,35	68,42	51,21	80	3	64	42	35	2x54	3600	1300	1550	2450	
CPCD-B 500/3	K 5000 CS	3	111,90	113,88	87,22	65,85	90	3	64	54	42	2x64	3700	1400	1600	2600	
CPCD-B 600/3	K 6000 CS	3	134,00	125,33	95,62	71,85	90	3	72	54	42	2x64	3700	1400	1600	2750	

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitrogen

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
VOLTAGGIO DIFFERENTE
CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
IMBALLLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL
OVERSIZED LIQUID RECEIVER
HOT GAS DEFROSTING
DIFFERENT VOLTAGE
REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
COMPONENETS OR APPLICATIONS OUT OF
STANDARD
PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION
BOUEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
TENSION DIFFERENT
CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
CENTRALE - COMPONENETS OU APPLICA-
TIONS NE PAS STANDARD
EMBALLAGE

**CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "COMPACT"
COOLING STATION "COMPACT" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "COMPACT"**

**GAS R 404-A PER NORMALE TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR MEDIUM TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR MOYENNE TEMPERATURE**



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW		RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER LITRI LITRES	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO PIPE FITINGS				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO
	MODEL DORIN	N°	ASS. KW	-5°C	-10°C			a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	L mm.	P mm.	H mm.		
CPCD-N 20/4	K 235 CC	4	6,80	22,43	18,54	30	2	28	22	16	35	2600	900	1200	500	
CPCD-N 30/4	K 300 CS	4	9,20	33,66	27,95	48	2	28	22	18	42	2600	900	1200	650	
CPCD-N 40/4	K 400 CC	4	12,80	43,15	34,85	48	2	35	28	22	42	3100	1050	1350	800	
CPCD-N 50/4	K 500 CC	4	15,87	59,62	48,75	60	2	35	28	22	42	3100	1050	1350	900	
CPCD-N 74/4	K 740 CC	4	22,93	68,23	55,94	60	2	42	35	22	54	3100	1050	1350	1055	
CPCD-N 75/4	K 750 CC	4	22,93	85,36	68,75	60	3	42	35	28	54	3100	1050	1350	1140	
CPCD-N 100/4	K 1000 CC	4	32,00	100,45	81,92	60	3	42	35	28	54	3100	1050	1450	1350	
CPCD-N 150/4	K 1500 CC	4	44,97	130,72	108,49	72	3	42	35	28	64	3600	1200	1450	1590	
CPCD-N 200/4	K 2000 CC	4	61,20	148,26	122,25	72	3	54	42	28	64	3600	1200	1450	1850	
CPCD-N 250/4	K 2500 CC	4	74,67	187,65	154,85	90	3	54	42	35	2x54	3600	1200	1450	2000	
CPCD-N 300/4	K 3000 CC	4	88,67	217,96	179,44	90	3	54	42	35	2x54	4100	1300	1450	2120	
CPCD-N 350/4	K 3500 CC	4	105,20	270,24	223,88	90	3	64	54	35	2x54	4100	1300	1550	2390	
CPCD-N 400/4	K 4000 CC	4	121,33	309,56	256,55	110	3	64	54	42	2x64	4100	1300	1550	2540	
CPCD-N 500/4	K 5000 CC	4	149,20	375,28	330,65	110	3	80	64	42	2x64	4300	1400	1600	2940	
CPCD-N 600/4	K 6000 CC	4	178,67	442,65	365,66	130	3	80	64	42	2x64	4800	1400	1600	3200	

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitrogen

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
VOLTAGGIO DIFFERENTE
CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL
OVERSIZED LIQUID RECEIVER
HOT GAS DEFROSTING
DIFFERENT VOLTAGE
REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
COMPONENTS OR APPLICATIONS OUT OF
STANDARD - PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION
BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
TENSION DIFFERENT
CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
CENTRALE - COMPONENTS OU APPLICA-
TIONS NE PAS STANDARD - EMBALLAGE

**CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "COMPACT"
COOLING STATION "COMPACT" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "COMPACT"**

**GAS R 404-A PER BASSA TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR LOW TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR BASSE TEMPERATURE**



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW			RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER LITRI LITRES	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO PIPE FITTINGS				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO
	MODEL DORIN	N°	ASS. KW	-30°C	-35°C	-40°C			a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	L mm.	P mm.	H mm.		
CPCD-B 25/4	K 235 SB	4	6,80	13,07	9,47	5,44	38	2	22	16	16	35	2600	900	1200	415	
CPCD-B 30/4	K 300 SB	4	6,90	16,80	13,32	9,80	38	2	22	18	18	42	2600	900	1200	500	
CPCD-B 40/4	K 400 CB	4	12,80	21,23	16,13	11,92	38	2	28	22	18	42	2600	1050	1350	690	
CPCD-B 50/4	K 500 CB	4	15,87	24,47	19,00	14,56	48	2	28	22	22	54	3100	1050	1350	750	
CPCD-B 75/4	K 750 CB	4	23,1	27,11	20,59	15,00	48	2	42	35	22	54	3100	1050	1350	890	
CPCD-B 100/4	K 1000 CB	4	30,8	33,61	25,67	19,13	60	3	42	35	28	54	3100	1050	1350	1000	
CPCD-B 150/4	K 1500 CB	4	45,80	43,32	32,75	24,16	60	3	42	35	28	54	3100	1050	1450	1200	
CPCD-B 150/4	K 1500 SB	4	46,25	49,19	36,87	26,91	60	3	42	35	28	64	3600	1200	1450	1410	
CPCD-B 250/4	K 2500 CB	4	75,95	72,79	59,35	41,49	80	3	42	35	28	64	3600	1200	1450	1820	
CPCD-B 300/4	K 3000 CS	4	74,67	88,87	68,12	50,92	90	3	54	42	35	2x54	3600	1300	1450	2010	
CPCD-B 310/4	K 3000 CB	4	89,72	105,57	79,57	57,75	90	3	54	42	35	2x54	4100	1300	1550	2190	
CPCD-B 450/4	K 4500 CS	4	121,33	131,89	99,23	72,33	110	3	64	42	35	2x64	4100	1300	1550	2450	
CPCD-B 500/4	K 5000 CS	4	149,2	161,17	121,28	88,11	110	3	64	54	42	2x64	4300	1400	1600	2600	
CPCD-B 600/4	K 6000 CS	4	178,67	178,80	134,20	98,13	110	3	72	54	42	2x64	4800	1400	1600	2750	

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitrogen

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
VOLTAGGIO DIFFERENTE
CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL
OVERSIZED LIQUID RECEIVER
HOT GAS DEFROSTING
DIFFERENT VOLTAGE
REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
COMPONENTS OR APPLICATIONS OUT OF
STANDARD - PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION
BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
TENSION DIFFERENT
CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
CENTRALE - COMPONENTS OU APPLICA-

**CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "COMPACT"
COOLING STATION "COMPACT" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "COMPACT"**

**GAS R 404-A PER NORMALE TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR MEDIUM TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR MOYENNE TEMPERATURE**



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW		RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER LITRI LITRES	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO PIPE FITINGS				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO
	MODEL COPELAND	N°	ASS. KW	-5°C	-10°C			a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	L mm.	P mm.	H mm.		
CPCC-N 20/3	DLE- 20 X	3	5,10	17,04	13,65	30	2	22	16	16	35	2200	900	1200	380	
CPCC-N 30/3	DLF- 30 X	3	6,90	23,22	18,72	48	2	22	18	16	42	2200	900	1200	420	
CPCC-N 40/3	DLL- 40 X	3	9,60	34,94	28,29	48	2	28	22	18	42	2200	1050	1200	600	
CPCC-N 50/3	D2DL- 75 X	3	17,20	45,19	36,81	60	3	35	28	22	42	2600	1050	1200	675	
CPCC-N 75/3	D2DB- 75 X	3	17,20	54,11	44,31	60	3	42	35	22	54	2600	1050	1200	790	
CPCC-N 100/3	D3DC- 100 X	3	23,50	72,51	59,49	60	3	42	35	28	54	2600	1050	1200	850	
CPCC-N 150/3	D3DS- 150 X	3	34,35	96,04	79,53	80	3	42	35	28	64	3100	1200	1300	1190	
CPCC-N 200/3	D4SA- 200 X	3	45,90	103,51	84,51	80	3	42	35	28	64	3100	1200	1300	1390	
CPCC-N 250/3	D4SH- 250 X	3	50,85	125,49	102,72	90	3	54	42	35	2x54	3100	1200	1300	1500	
CPCC-N 300/3	D6SA- 300 X	3	68,30	149,59	121,93	90	3	54	42	35	2x54	3600	1200	1300	1590	
CPCC-N 350/3	D6SH- 350 X	3	79,40	186,07	167,45	90	3	54	42	35	2x54	3600	1200	1300	1790	
CPCC-N 400/3	D6SJ- 400 X	3	91,00	216,46	177,27	110	3	54	42	35	2x64	3600	1200	1300	1900	
CPCC-N 500/3	D8SH- 500 X	3	111,90	263,01	214,95	110	3	64	54	35	2x64	3700	1400	1400	2200	
CPCC-N 600/3	D8SJ- 600 X	3	136,10	318,91	260,22	130	3	64	54	42	2x64	3700	1400	1400	2400	

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitrogen

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
VOLTAGGIO DIFFERENTE
CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL
OVERSIZED LIQUID RECEIVER
HOT GAS DEFROSTING
DIFFERENT VOLTAGE
REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
COMPONENETS OR APPLICATIONS OUT OF
STANDARD - PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION
BOUEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
TENSION DIFFERENT
CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
CENTRALE - COMPONENETS OU APPLICA-
TIONS NE PAS STANDARD - EMBALLAGE

**CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "COMPACT"
COOLING STATION "COMPACT" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "COMPACT"**

**GAS R 404-A PER BASSA TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR LOW TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR BASSE TEMPERATURE**



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW			RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER LITRI LITRES	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO PIPE FITINGS				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO
	MODEL COPELAND	N°	ASS. KW	-30°C	-35°C	-40°C			a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	L mm.	P mm.	H mm.		
CPCC-B 20/3	DLJ- 20 X	3	5,10	7,04	4,63	2,12	19	2	22	16	16	35	2200	900	1200	415	
CPCC-B 30/3	DLL- 30 X	3	6,90	9,57	6,55	4,02	24	2	22	18	16	42	2200	900	1200	500	
CPCC-B 40/3	DLSG- 40 X	3	9,60	12,47	8,84	5,78	30	2	28	22	16	42	2600	1050	1350	690	
CPCC-B 50/3	D2DB- 50 X	3	11,92	17,37	12,98	9,26	30	2	28	22	22	54	2600	1050	1350	750	
CPCC-B 75/3	D2DB- 75 X	3	17,45	22,66	17,04	12,32	48	2	42	35	22	54	2600	1050	1350	890	
CPCC-B 100/3	D3DS- 120 X	3	23,25	31,98	24,75	18,65	60	3	42	35	22	64	3100	1200	1450	1000	
CPCC-B 150/3	D4DL- 150 X	3	35,10	46,01	35,23	26,14	60	3	42	35	28	64	3100	1200	1450	1200	
CPCC-B 200/3	D4DT- 220 X	3	50,45	53,32	41,11	30,76	72	3	42	35	28	64	3100	1200	1450	1820	
CPCC-B 250/3	D4DL- 270 X	3	61,50	66,87	51,67	38,81	80	3	54	42	35	2x54	3600	1300	1450	2010	
CPCC-B 300/3	D4DT- 300 X	3	68,35	80,62	62,45	47,05	80	3	54	42	35	2x54	3600	1300	1550	2190	
CPCC-B 370/3	D8DJ- 370 X	3	85,25	97,85	75,51	55,85	80	3	64	42	35	2x64	3600	1300	1550	2300	
CPCC-B 450/3	D8DJ- 450 X	3	103,15	108,95	85,95	61,28	90	3	64	54	42	2x64	3700	1400	1600	2450	

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitrogen

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
VOLTAGGIO DIFFERENTE
CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL
OVERSIZED LIQUID RECEIVER
HOT GAS DEFROSTING
DIFFERENT VOLTAGE
REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
COMPONENETS OR APPLICATIONS OUT OF
STANDARD
PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION
BOUEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
TENSION DIFFERENT
CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
CENTRALE - COMPONENETS OU APPLICA-
TIONS NE PAS STANDARD
EMBALLAGE

**CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "COMPACT"
COOLING STATION "COMPACT" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "COMPACT"**

**GAS R 404-A PER NORMALE TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR MEDIUM TEMPERATURES
GAZ R 404-A POUR MOYENNE TEMPERATURE**



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW		RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER LITRI LITRES	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO PIPE FITINGS				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO
	MODEL COPELAND	N°	ASS. KW	-5°C	-10°C			a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	L mm.	P mm.	H mm.		
CPCC-N 20/4	DLE- 20 X	4	7,10	22,72	18,21	48	2	28	22	16	35	2600	900	1200	550	
CPCC-N 30/4	DLF- 30 X	4	9,60	30,96	24,96	48	2	28	22	18	42	2600	900	1200	680	
CPCC-N 40/4	DLL- 40 X	4	13,50	46,61	37,72	48	2	35	28	22	42	2600	1050	1350	820	
CPCC-N 50/4	D2DL- 75 X	4	23,6	60,25	49,08	60	2	35	28	22	42	3100	1050	1350	950	
CPCC-N 75/4	D2DB- 75 X	4	23,75	72,15	59,08	60	2	42	35	22	54	3100	1050	1350	1100	
CPCC-N 100/4	D3DC- 100 X	4	31,45	83,09	67,97	60	3	42	35	28	54	3100	1050	1350	1400	
CPCC-N 150/4	D3DS- 150 X	4	46,2	100,43	82,33	80	3	42	35	28	64	3600	1200	1450	1650	
CPCC-N 200/4	D4SA- 200 X	4	61,20	121,44	98,21	80	3	54	42	28	64	3600	1200	1450	1920	
CPCC-N 250/4	D4SH- 250 X	4	67,8	139,63	113,61	90	3	54	42	35	2x54	3600	1200	1450	2150	
CPCC-N 300/4	D6SA- 300 X	4	91,07	157,27	129,39	90	3	54	42	35	2x54	4100	1300	1450	2250	
CPCC-N 350/4	D6SH- 350 X	4	105,87	271,27	223,27	90	3	64	54	35	2x54	4100	1300	1550	2450	
CPCC-N 400/4	D6SJ- 400 X	4	121,33	312,69	257,88	110	3	64	54	42	2x64	4100	1300	1550	2650	
CPCC-N 500/4	D8SH- 500 X	4	149,20	371,12	305,31	110	3	80	64	42	2x64	4300	1400	1600	2950	
CPCC-N 600/4	D8SJ- 600 X	4	181,47	439,23	362,21	130	3	80	64	42	2x64	4400	1400	1600	3200	

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitrogen

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
VOLTAGGIO DIFFERENTE
CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
IMBALLLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL
OVERSIZED LIQUID RECEIVER
HOT GAS DEFROSTING
DIFFERENT VOLTAGE
REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
COMPONENETS OR APPLICATIONS OUT OF
STANDARD
PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION
BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
TENSION DIFFERENT
CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
CENTRALE - COMPONENETS OU APPLICA-
TIONS NE PAS STANDARD
EMBALLAGE

CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "COMPACT"
COOLING STATION "COMPACT" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "COMPACT"

GAS R 404-A PER BASSA TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR LOW TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR BASSE TEMPERATURE



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW			RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER LITRI LITRES	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO PIPE FITINGS				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO
	MODEL COPELAND	N°	ASS. KW	-30°C	-35°C	-40°C			a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	L mm.	P mm.	H mm.		
CPCC-B 20/4	DLJ- 20 X	4	6,80	9,42	6,17	2,83	38	2	22	16	16	35	2600	900	1200	520	
CPCC-B 30/4	DLL- 30 X	4	9,20	12,76	8,74	5,41	38	2	22	18	18	42	2600	900	1200	650	
CPCC-B 40/4	DLSG- 40 X	4	12,80	16,65	11,82	7,73	38	2	28	22	18	42	2600	1050	1200	800	
CPCC-B 50/4	D2DB- 50 X	4	15,87	23,16	17,32	12,35	48	2	28	22	22	54	3100	1050	1350	930	
CPCC-B 75/4	D2DB- 75 X	4	23,35	30,22	22,74	16,45	60	3	42	35	22	54	3100	1050	1350	1060	
CPCC-B 100/4	D3DS- 120 X	4	32,15	42,65	33,01	24,88	60	3	42	35	28	54	3100	1050	1450	1350	
CPCC-B 150/4	D4DL- 150 X	4	46,25	61,35	46,98	34,85	80	3	42	35	28	64	3100	1200	1450	1590	
CPCC-B 200/4	D4DT- 220 X	4	67,52	71,09	54,81	41,03	80	3	42	35	28	64	3600	1200	1450	1850	
CPCC-B 250/4	D4DL- 270 X	4	83,02	89,16	68,92	51,76	90	3	54	42	35	2x54	3600	1200	1450	2050	
CPCC-B 300/4	D4DT- 300 X	4	92,25	107,52	83,27	62,74	90	3	54	42	35	2x54	3600	1200	1450	2250	
CPCC-B 370/4	D8DT- 370 X	4	112,93	129,67	98,18	71,12	110	3	64	42	35	2x64	3600	1300	1450	2450	
CPCC-B 450/4	D8DT- 450 X	4	150,67	132,05	107,05	76,25	110	3	64	54	42	2x64	4100	1300	1500	2750	

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitrogen

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
VOLTAGGIO DIFFERENTE
CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL
OVERSIZED LIQUID RECEIVER
HOT GAS DEFROSTING
DIFFERENT VOLTAGE
REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
COMPONENETS OR APPLICATIONS OUT OF
STANDARD
PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION
BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
TENSION DIFFERENT
CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
CENTRALE - COMPONENETS OU APPLICA-
TIONS NE PAS STANDARD
EMBALLAGE