

COMPRESSORI FRASCOLD

FRASCOLD COMPRESSORS

COMPRESSEURS FRASCOLD

**CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "TANGA"
COOLING STATION "TANGA" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "TANGA"**

**GAS R 404-A PER NORMALE TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR MEDIUM TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR MOYENNE TEMPERATURE**



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW		RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER LITRI LITRES	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO PIPE FITINGS				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO
	MODEL FRASCOLD	N°	ASS. KW	-5°C	-10°C			a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	L mm.	P mm.	H mm.		
CTSF- N 20	D 2. 11 Y	3	5,10	19,80	16,70	30	2	22	16	16	35	1800	1000	1100	420	
CTSF- N 30	D 3. 15 Y	3	6,90	24,18	19,92	30	2	22	16	18	42	1800	1000	1100	540	
CTSF- N 40	F 4. 19 Y	3	9,60	32,73	27,12	30	2	28	22	22	42	1800	1000	1100	690	
CTSF- N 50	F 5. 24 Y	3	11,90	40,41	33,51	48	2	35	28	22	42	2400	1050	1100	800	
CTSF- N 75	Q 7. 33 Y	3	17,20	54,15	44,64	48	2	42	35	22	54	2400	1050	1200	925	
CTSF- N 100	S 10. 39 Y	3	17,20	65,67	54,24	48	3	42	35	28	54	2600	1050	1350	1210	
CTSF- N 150	S 15. 51 Y	3	24,00	84,24	56,19	60	3	42	35	28	54	2600	1050	1500	1400	
CTSF- N 200	S 20. 56 Y	3	45,60	96,27	79,41	60	3	42	35	28	64	3100	1200	1500	1590	

**N.B.LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO
E RIVESTITE CON PANNELLI IN ACCIAIO INOX
LE CENTRALI HANNO IL CONDENSATORE TROPICALIZZATO
MONTATO A BORDO CENTRALE, MONTANO COMPRESSORI
SEMIHERMETICI CON REGOLAZIONE LIVELLO OLIO SIMILI
ALLA SERIE "COMPACT".**

The central stations are pressurized with nitrogen and closed with stainless steel housing, tropical condenser installed on the unit, semihermetic compressors with oil regulation as installed on the SERIE "COMPACT".

Centrales pressurisé avec azote habillage en acier inoxydable, condensateur tropicalisé installé sur la centrale, compresseurs semihermetiques avec regulation d'huile comme sur la SERIE "COMPACT".

SU RICHIESTA:

QUADRO POTENZA CENTRALE
INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
VOLTAGGIO DIFFERENTE
CONDENSATORE REMOTO
COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD STANDARD
IMBALLO

ON REQUEST:

REMOTE POWER CONTROL PANEL
SOUND PROOF MATERIAL
OVERSIZED LIQUID RECEIVER
HOT GAS DEFROSTING, DIFFERENT VOLTAGE
REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
COMPONENETS OR APPLICATIONS OUT OF
PACKING

SUR DEMANDE :

ARMOIRE DE PUISSANCE A' DISTANCE
INSONORISATION
BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE, TENSION DIFFEREN
CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
CENTRALE - COMPONENETS OU APPLICA
TIONS NE PAS STANDARD
EMBALLAGE

**CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "TANGA"
COOLING STATION "TANGA" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "TANGA"**

**GAS R 404-A PER BASSA TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR LOW TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR BASSE TEMPERATURE**



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW			RIC. LIQUIDO	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO PIPE FITTINGS				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI
	MODEL FRASCOLD	N°	ASS. KW	-30°C	-35°C	-40°C	LIQ. RECEIVER LITRI LITRES		a	b	c	d	L	P	H		PRICE LIST
																	EURO
CTSF- B 20	D 2. 15 Y	3	5,10	7,92	5,88	4,11	24	2	22	16	16	35	1800	1000	1100	415	
CTSF- B 30	D 3. 19 Y	3	7,10	10,80	8,25	6,09	30	2	22	18	16	42	1800	1000	1100	560	
CTSF- B 40	F 4. 24 Y	3	12,30	13,59	10,23	7,35	30	2	28	22	16	42	1800	1000	1100	690	
CTSF- B 50	Q 5. 33 Y	3	13,40	17,43	12,96	9,12	30	2	28	22	22	42	1800	1000	1100	800	
CTSF- B 75	S 7. 39 Y	3	17,80	22,11	16,62	11,97	48	2	35	28	22	54	2400	1050	1350	945	
CTSF- B 100	S 10. 51 Y	3	24,50	28,17	20,91	14,76	60	3	35	28	28	54	2400	1050	1350	1350	
CTSF- B 150	S 15. 56 Y	3	35,00	30,87	22,59	15,54	60	3	35	28	28	54	2400	1050	1350	1550	
CTSF- B 200	V 20. 84 Y	3	46,90	47,85	36,06	26,01	60	3	42	35	28	64	2600	1200	1450	1990	
CTSF- B 250	V 25. 93 Y	3	58,00	52,98	39,87	28,71	72	3	42	35	28	64	2600	1200	1450	2210	
CTSF- B 300	Z 30. 126 Y	3	68,00	66,88	50,7	34,52	72	3	54	42	35	2x54	3100	1200	1500	2390	

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

E RIVESTITE CON PANNELLI IN ACCIAIO INOX

LE CENTRALI HANNO IL CONDENSATORE TROPICALIZZATO
MONTATO A BORDO CENTRALE, MONTANO COMPRESSORI
SEMIHERMETICI CON REGOLAZIONE LIVELLO OLIO SIMILI
ALLA SERIE "COMPACT".

The central stations are pressurized with nitrogen
and closed with stainless steel housing, tropical
condenser installed on the unit, semihermetic
compressors with oil regulation as installed
on the SERIE "COMPACT".

Centrales pressurisé avec azote

habillage en acier inoxydable, condensateur
tropicalisé installé sur la centrale, compres-
seurs semihermetiques avec regulation d'hui-
le comme sur la SERIE "COMPACT".

SU RICHIESTA:

QUADRO POTENZA CENTRALE REMOTA
INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
VOLTAGGIO DIFFERENTE
CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
IMBALLO

ON REQUEST:

REMOTE POWER CONTROL PANEL
SOUND PROOF MATERIAL
OVERSIZED LIQUID RECEIVER
HOT GAS DEFROSTING, DIFFERENT VOLTAGE
REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
COMPONENTS OR APPLICATIONS OUT OF
STANDARD - PACKING

SUR DEMANDE :

ARMOIRE DE PUISSANCE A' DISTANCE
INSONORISATION
BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE, TENSION DIFFERENT
CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
CENTRALE - COMPONENTS OU APPLICA-
TIONS NE PAS STANDARD - EMBALLAGE

**CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "TANGA"
COOLING STATION "TANGA" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "TANGA"**

**GAS R 404-A PER NORMALE TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR MEDIUM TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR MOYENNE TEMPERATURE**



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW		RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO PIPE FITINGS				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST
	MODEL BITZER	N°	ASS. KW	-5°C	-10°C	LITRI LITRES		a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	L mm.	P mm.	H mm.		PRIX COURANT
																EURO
CTSB-N 20/3	2GC- 2.2Y	3	5,10	13,52	10,95	30	2	22	16	16	35	1800	1000	1100	420	
CTSB-N 30/3	2DC- 3.2Y	3	6,90	23,82	19,48	30	2	22	16	16	35	1800	1000	1100	540	
CTSB-N 40/3	2CC- 4.2Y	3	9,60	29,12	23,82	30	2	28	22	22	42	1800	1000	1100	690	
CTSB-N 60/3	4EC- 6,2Y	3	14,35	40,35	33,35	48	2	35	28	22	42	2400	1050	1100	800	
CTSB-N 75/3	4DC- 7.2Y	3	17,20	47,98	39,35	48	2	42	35	22	54	2400	1050	1200	925	
CTSB-N 100/3	4VC- 10.2Y	3	23,50	62,32	50,98	48	3	42	35	28	54	2600	1050	1350	1210	
CTSB-N 120/3	4TC- 12.2Y	3	27,90	75,32	61,75	60	3	42	35	28	54	2600	1050	1500	1400	
CTSB-N 150/3	4PC- 15.2Y	3	34,35	91,08	73,65	60	3	42	35	28	64	3100	1200	1500	1590	

**N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO
E RIVESTITE CON PANNELLI IN ACCIAIO INOX**
LE CENTRALI HANNO IL CONDENSATORE TROPICALIZZATO
MONTATO A BORDO CENTRALE, MONTANO COMPRESSORI
SEMIHERMETICI CON REGOLAZIONE LIVELLO OLIO SIMILI
ALLA SERIE "COMPACT".

The central stations are pressurized with nitrogen
and closed with stainless steel housing, tropical
condenser installed on the unit, semiher-
metic compressors with oil regulation as installed
on the SERIE "COMPACT".

Centrales pressurisé avec azote
habillage en acier inoxydable, condensateur
tropicalisé installé sur la centrale, compres-
seurs semihermetiques avec regulation d'hui-
le comme sur la SERIE "COMPACT".

SU RICHIESTA:

QUADRO POTENZA CENTRALE REMOTA
INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
VOLTAGGIO DIFFERENTE
CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
IMBALLO

ON REQUEST:

REMOTE POWER CONTROL PANEL
SOUND PROOF MATERIAL
OVERSIZED LIQUID RECEIVER
HOT GAS DEFROSTING, DIFFERENT VOLTAGE
REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
COMPONENETS OR APPLICATIONS OUT OF
STANDARD - PACKING

SUR DEMANDE :

ARMOIRE DE PUISSANCE A' DISTANCE
INSONORISATION
BOUEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE, TENSION DIFFERENT
CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
CENTRALE - COMPONENETS OU APPLICA-
TIONS NE PAS STANDARD - EMBALLAGE

**CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "TANGA"
COOLING STATION "TANGA" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "TANGA"**

**GAS R 404-A PER BASSA TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR LOW TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR BASSE TEMPERATURE**



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW			RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO PIPE FITINGS				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT	LISTINO PREZZI PRICE LIST
	MODEL BITZER	N°	ASS. KW	-30°C	-35°C	-40°C	LITRI LITRES		a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	L mm.	P mm.	H mm.	KG.	PRIX COURANT EURO
CTSB-B 20/3	2DC- 2.2Y	3	5,10	7,45	5,45	3,85	24	2	22	16	16	35	1800	1000	1100	415	
CTSB-B 30/3	4FC- 3.2Y	3	6,90	10,01	7,52	5,25	30	2	22	18	16	42	1800	1000	1100	560	
CTSB-B 40/3	4EC- 4.2Y	3	9,60	12,56	9,45	6,45	30	2	28	22	16	42	1800	1000	1100	690	
CTSB-B 50/3	4DC- 5.2Y	3	11,92	15,45	11,42	7,99	30	2	28	22	22	54	1800	1000	1100	800	
CTSB-B 60/3	4VC- 6.2Y	3	14,11	19,32	14,23	9,85	48	2	42	35	22	54	2400	1050	1350	945	
CTSB-B 80/3	4VC- 8.2Y	3	18,90	23,65	17,35	12,11	60	3	42	35	28	54	2400	1050	1350	1200	
CTSB-B 120/3	4NC- 12.2Y	3	25,50	31,69	23,22	15,95	60	3	42	35	28	54	2400	1050	1350	1350	
CTSB-B 130/3	4J- 13.2Y	3	29,85	38,12	28,35	20,18	60	3	42	35	28	64	2400	1050	1350	1550	
CTSB-B 150/3	4H- 15.2Y	3	33,90	44,12	33,98	24,65	60	3	42	35	28	64	2600	1200	1450	1990	
CTSB-B 200/3	4G- 20.2Y	3	46,00	52,32	37,55	26,35	72	3	42	35	28	64	2600	1200	1450	2210	
CTSB-B 250/3	6H- 25.2Y	3	57,00	67,42	50,32	36,09	72	3	54	42	35	2x54	3100	1200	1450	2390	

**N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO
E RIVESTITE CON PANNELLI IN ACCIAIO INOX**
LE CENTRALI HANNO IL CONDENSATORE TROPICALIZZATO
MONTATO A BORDO CENTRALE, MONTANO COMPRESSORI
SEMIERMETICI CON REGOLAZIONE LIVELLO OLIO SIMILI
ALLA SERIE "COMPACT".

The central stations are pressurized with nitrogen
and closed with stainless steel housing, tropical
condenser installed on the unit, semiher-
metic compressors with oil regulation as installed
on the SERIE "COMPACT".

Centrales pressurisé avec azote
habillage en acier inoxydable, condensateur
tropicalisé installé sur la centrale, compres-
seurs semihermetiques avec regulation d'hui-
le comme sur la SERIE "COMPACT".

SU RICHIESTA:

QUADRO POTENZA CENTRALE REMOTA
INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
VOLTAGGIO DIFFERENTE
CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
IMBALLO

ON REQUEST:

REMOTE POWER CONTROL PANEL
SOUND PROOF MATERIAL
OVERSIZED LIQUID RECEIVER
HOT GAS DEFROSTING, DIFFERENT VOLTAGE
REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
COMPONENTS OR APPLICATIONS OUT OF
STANDARD - PACKING

SUR DEMANDE :

ARMOIRE DE PUISSANCE A' DISTANCE
INSONORISATION
BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE, TENSION DIFFERENT
CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
CENTRALE - COMPONENTS OU APPLICA-
TIONS NE PAS STANDARD - EMBALLAGE

**CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "TANGA"
COOLING STATION "TANGA" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "TANGA"**

**GAS R 404-A PER NORMALE TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR MEDIUM TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR MOYENNE TEMPERATURE**



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW		RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVE LITRI LITRES	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO PIPE FITINGS				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO
	MODEL DORIN	N°	ASS. KW	-5°C	-10°C			a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	L mm.	P mm.	H mm.		
CTSD-N 20....	K 235 CC	3	5,10	15,30	13,53	30	2	22	16	16	35	2200	900	1200	380	
CTSD-N 30....	K 300 CC	3	6,90	25,25	20,96	30	2	22	18	16	35	2200	900	1200	420	
CTSD-N 40....	K 400 CC	3	9,60	32,36	26,14	30	2	28	22	18	42	2600	1050	1350	600	
CTSD-N 50....	K 500 CC	3	11,90	44,72	36,56	48	2	35	28	22	42	2600	1050	1350	675	
CTSD-N 74....	K 740 CC	3	17,20	51,17	41,96	48	2	42	35	22	42	2600	1050	1350	790	
CTSD-N 75...	K 750 CC	3	17,20	64,02	51,56	48	3	42	35	28	54	2600	1050	1350	850	
CTSV-N100....	K 1000 CC	3	24,00	75,34	61,44	60	3	42	35	28	54	2600	1050	1450	1020	
CTSD-N150....	K 1500 CC	3	33,50	98,04	81,37	60	3	42	35	28	54	3100	1200	1450	1190	
CTSD-N200....	K 2000 CC	3	45,90	111,27	91,69	60	3	42	35	28	64	3100	1200	1450	1390	

**N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO
E RIVESTITE CON PANNELLI IN ACCIAIO INOX
LE CENTRALI HANNO IL CONDENSATORE TROPICALIZZATO
MONTATO A BORDO CENTRALE, MONTANO COMPRESSORI
SEMIHERMETICI CON REGOLAZIONE LIVELLO OLIO SIMILI
ALLA SERIE "COMPACT".**

The central stations are pressurized with nitrogen and closed with stainless steel housing, tropical condenser installed on the unit, semihermetic compressors with oil regulation as installed on the SERIE "COMPACT".

Centrales pressurisé avec azote habillage en acier inoxydable, condensateur tropicalisé installé sur la centrale, compresseurs semihermetiques avec regulation d'huile comme sur la SERIE "COMPACT".

SU RICHIESTA:

QUADRO POTENZA CENTRALE REMOTA
INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
VOLTAGGIO DIFFERENTE
CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
IMBALLO

ON REQUEST:

REMOTE POWER CONTROL PANEL
SOUND PROOF MATERIAL
OVERSIZED LIQUID RECEIVER
HOT GAS DEFROSTING
DIFFERENT VOLTAGE
REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
COMPONENETS OR APPLICATIONS OUT OF STANDARD
PACKING

SUR DEMANDE :

ARMOIRE DE PUISSANCE A' DISTANCE
INSONORISATION
BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
TENSION DIFFERENT
CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA CENTRALE - COMPONENETS OU APPLICATIONS NE PAS STANDARD
EMBALLAGE

**CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "TANGA"
COOLING STATION "TANGA" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "TANGA"**

**GAS R 404-A PER BASSA TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR LOW TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR BASSE TEMPERATURE**



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW			RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER LITRI LITRES	CATEGORIA PED	TUBI DI COLLEGAMENTO PIPE FITINGS				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO
	MODEL DORIN	N°	ASS. KW	-30°C	-35°C	-40°C			a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	L mm.	P mm.	H mm.		
CTSD- B 25...	K 235 SB	3	5,10	5,94	4,42	3,25	24	2	22	16	16	35	1800	1000	1100	415	
CTSD- B 30...	K 300 SB	3	6,90	10,24	7,73	5,72	30	2	22	18	16	42	1800	1000		560	
CTSD- B 40...	K 400 CS	3	9,60	12,12	9,31	6,97	30	2	28	22	16	42	1800	1000	1100	690	
CTSD- B 50...	K 500 CS	3	11,90	16,95	12,91	9,84	30	2	28	22	22	54	1800	1000	1100	800	
CTSD- B 75...	K 750 CS	3	17,20	24,33	18,84	14,62	48	2	42	35	22	54	2400	1050	1350	945	
CTSD- B100...	K 1000 CS	3	23,50	33,32	24,98	18,22	60	3	42	35	28	54	2400	1050	1350	1350	
CTSD- B150...	K 1500 CS	3	33,90	36,72	27,71	20,21	60	3	42	35	28	54	2400	1050	1450	1550	
CTSD- B150...	K 1500 CB	3	33,90	46,53	35,09	25,65	60	3	42	35	28	64	2600	1200	1450	1990	
CTSD- B250...	K 2500 CB	3	56,50	53,94	41,09	30,45	72	3	54	42	35	2x54	2600	1200	1450	2210	
CTSD- B300...	K 3000 CS	3	68,3	68,32	54,35	40,96	72	3	54	42	35	2x54	3100	1200	1550	2390	

**N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO
E RIVESTITE CON PANNELLI IN ACCIAIO INOX**
LE CENTRALI HANNO IL CONDENSATORE TROPICALIZZATO
MONTATO A BORDO CENTRALE, MONTANO COMPRESSORI
SEMIERMETICI CON REGOLAZIONE LIVELLO OLIO SIMILI
ALLA SERIE "COMPACT".

The central stations are pressurized with nitrogen
and closed with stainless steel housing, tropical
condenser installed on the unit, semihermetic
compressors with oil regulation as installed
on the SERIE "COMPACT".

Centrales pressurisé avec azote
habillage en acier inoxydable, condensateur
tropicalisé installé sur la centrale, compres-
seurs semihermetiques avec regulation d'hui-
le comme sur la SERIE "COMPACT".

SU RICHIESTA:

QUADRO POTENZA CENTRALE REMOTA
INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
VOLTAGGIO DIFFERENTE
CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
IMBALLO

ON REQUEST:

REMOTE POWER CONTROL PANEL
SOUND PROOF MATERIAL
OVERSIZED LIQUID RECEIVER
HOT GAS DEFROSTING
DIFFERENT VOLTAGE
REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
COMPONENTS OR APPLICATIONS OUT OF
STANDARD
PACKING

SUR DEMANDE :

ARMOIRE DE PUISSANCE A' DISTANCE
INSONORISATION
BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
TENSION DIFFERENT
CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
CENTRALE - COMPONENTS OU APPLICA-
TIONS NE PAS STANDARD
EMBALLAGE